RUBTEC®

INNOVACIÓN EN PISOS DE CAUCHO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

Solerillas de caucho
Diseñadas para diferenciar espacios. Combinan la seguridad que aporta el caucho, con la estética.

- Las solerillas son de fácil instalación y perdurables en el tiempo.
- Sus componentes: caucho y aglomerante en base de PU, hacen que el material no pierda sus propiedades de disminución de impactos, aislante, antibacterial, decorativo, entre otros.
- Nuestro producto es 100% de caucho reciclado, aportando soluciones a la gran problemática de contaminación ambiental.

PROPIEDADES

- Resistente a impactos
- Estético
- Fácil Instalación
- Anti hongos y bacterias
- Resistente a condiciones climatológicas

DIMENSIONES E INSTALACIÓN

- Ancho 6 cm Alto 11 cm
- Largo 100 cm ó 200 cm

Modo de instalación:

- Limpiar la zona
- Excavar área de instalación (profundidad de 3 a 4 cm.)
- Presentar solerilla
- Rellenar área con cemento para firmeza

ANÁLISIS MIGRACIÓN DE ELEMENTOS

Identificación Muestra	Bario (Ba)	Cadmio (Cd)	Cromo (Cr)	Plomo (Pb)	Arsénico (As)	Slenio (Se)	Mercurio (Hg)	Antimonio (Sb)
	mg/kg							
M-1	<20(*)	<5(*)	<5(*)	<20(*)	<5(*)	<10(*)	<5(*)	<5(*)
M-2	<20(*)	<5(*)	<5(*)	<20(*)	<5(*)	<10(*)	<5(*)	<5(*)
M-3	<20(*)	<5(*)	<5(*)	<20(*)	<5(*)	<10(*)	<5(*)	<5(*)
LMM(**)	1000	75	60	90	25	500	60	60

(*) Valores se encuentran bajo el Limite de Cuantificación
(**) Limite Máximo de Migración

DETERMINACIÓN DE TOLUENO

Identificación Muestra	Tolueno mg/kg
M-1	< 0,6
M-2	< 0,6
M-3	< 0,6
Limite Máximo Permisible (*)	1700 ppm

(*) SEGÚN DECRETO SUPREMO 114/05 MINSAL.
PPM-PARTES POR MILLÓN (MILIGRAMOS DE SOLVENTES POR KILOGRAMOS DE MUESTRA)
LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN: 0,6 MG/KG

PALETA DE COLORES

AZUL COBALTO RB 101
CALIPSO PE04
CELESTE PE04
VERDE AGUA RB 303
VERDE PASTO RB 302
VERDE RB 304
AMARILLO RB 401
NARANJA RB 601
ROSADO RB 202
MORADO PE 11
ROJO RB 203
GRIS GRAFITO RB 702
GRIS CLARO RB 701
NEGRO RBB 703

WWW.RUBTEC.CL VENTAS@RUBTEC.CL +56 9 3958 3983